



Bafômetro de uso público

O ALCOLAB é um bafômetro de uso público acionado por moedas para ser utilizado pelos frequentadores de bares, restaurantes ou outros locais onde existe o consumo de bebidas alcoólicas. Ele oferece resultados com a mesma precisão de equipamentos utilizados pela polícia, além de possuir operação fácil e rápida que assegura que os usuários possam administrar seus próprios testes com confiança. Sem a necessidade de manter qualquer estoque, o ALCOLAB é um complemento lucrativo para restaurantes, bares e empresas de vending machines.

ALCOLAB

Bafômetro de uso público



Novo Design

O Alcolab é a próxima geração de bafômetros acionados por moedas. Seu design compacto permite sua instalação em praticamente qualquer espaço e sua interface atrativa resulta em uma maior utilização pelos clientes. O Alcolab também é programável e permite que os usuários comparem o resultado dos seus testes com os limites impostos pela legislação local.

Sensor eletroquímico (Célula de combustível)

O Alcolab utiliza um sensor eletroquímico de platina (célula de combustível) que oferece uma excelente linearidade de testes e maiores intervalos entre as calibrações, assim como resultados com precisão igual à de equipamentos utilizados pela polícia em atividades de fiscalização do trânsito.

Ampla utilização em

- Aeroportos
- Instituições de ensino
- Bares
- Hospitais
- Clubes e boates
- Penitenciárias
- Restaurantes
- Empresas
- Canteiros de obras
- Eventos esportivos, entre outros.

Garantia

Todos os produtos da ACS possuem garantia contra defeitos de fabricação e de materiais pelo período de um ano a partir da data da compra. A ACS recomenda que apenas pessoal técnico treinado realize as atividades de manutenção e calibração em qualquer equipamento de teste de alcoolemia.



Especificações

Tamanho:	32 cm x 46 cm x 20 cm
Peso:	5.5 kg
Sensor:	eletroquímico (célula de combustível)
Especificidade:	reage somente ao álcool
Temperatura de operação:	0°C a 50°C
Ciclo de limpeza (Teste Inicial):	< 30 segundos
Amostra de ar expirado:	5 segundos de sopro moderado e contínuo
Tempo de análise:	< 10 segundos
Pronto para novo ciclo (Tempo de Recuperação):	25 segundos
Formato do resultado:	mg/L
Faixa de medição:	0,00 a 2,00 mg/L
Display:	iluminado por LED, resultado em 3 dígitos
Alimentação:	110 v ou 220 v
Bocais:	canudo limpo comum (para bebidas em geral)
Calibração:	simulador de sopro (álcool/água)

ALCOLAB, Alcohol Countermeasure Systems, e o logotipo da ACS (the Molly) são marcas registradas da Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc., e utilizadas sob licença.



ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

FABRICANTE:
Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416.619.3500

F +1 416.619.3501

acs-corp.com

