



Etilómetro a monedas

ALCOLAB es un etilómetro que funciona con monedas diseñado para el uso público en los bares, restaurantes o en cualquier parte donde se consume alcohol. Proporciona una precisión de grado policial y un nuevo proceso de operación fácil de usar para asegurar que los usuarios puedan convenientemente administrar sus propias pruebas de alcoholemia con confianza. Sin ningún tipo de inventario para mantener, ALCOLAB es una adición rentable para los negocios de venta que funcionan con monedas, bares o restaurantes.

ALCOLAB

Etilómetro a monedas



Nuevo diseño

Alcolab es un etilómetro de última generación que funciona con monedas. El diseño compacto se adapta prácticamente a cualquier lugar y la interfaz atractiva genera un mayor uso entre los clientes. Además, Alcolab puede programarse para permitir a los usuarios comparar los resultados de sus pruebas de alcoholemia con los límites locales.

Sensor electroquímico (pila de combustible)

Alcolab utiliza un sensor electroquímico de platino (pila de combustible) que brinda linealidad para las muestras de aliento e intervalos más largos de calibración, así como niveles de precisión que igualan a los etilómetros que se utilizan para hacer cumplir la ley.

Úselo en cualquier sitio:

- Aeropuertos
- Escuelas secundarias
- Colegios y universidades
- Bares
- Sitios de construcción
- Hospitales
- Escenarios deportivos
- Casinos
- Clubes nocturnos
- Penitenciarías
- Restaurantes

Garantía

Todos los productos de ACS están garantizados como libres de defectos en mano de obra y materiales por un período de un año a partir de la fecha de compra. Se recomienda que sólo los técnicos cualificados realicen el mantenimiento de los etilómetros.

** Todos los dispositivos de medición de la alcoholemia necesitan un mantenimiento y calibración periódicos para asegurar que funcionen bien.*



Especificaciones

Tamaño:	32 cm x 46 cm x 20 cm
Peso:	5,5 kg
Sensor:	Electroquímico (pila de combustible)
Especificidad:	Únicamente alcohol, no responde a acetona o hidrocarburos
Temperatura ambiente:	0°C a 50°C
Ciclo de purga (prueba inicial):	< 30 segundos
Muestra de aliento:	5 segundos de soplo moderado y continuo
Tiempo de análisis:	< 10 segundos
Tiempo de recuperación:	25 segundos
Formato de lectura de BAC:	%BAC (Otras unidades de medida disponibles)
Rango de medida:	0 a 450 mg% (0,000 a 0,45 %BAC)
Exactitud:	± 5% con 100 mg% (±0,005 con 0,10 %BAC)
Pantalla:	LED de tres dígitos con pantalla iluminada
Energía:	110 V o 220 V CA
Boquilla:	Pitillo estándar que se usa para beber
Calibración:	Simulador de alcohol en aliento

ALCOLAB, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS y "The Molly" son marcas registradas de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. y utilizadas bajo licencia.

